



# Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Leverbaar	
Aantal per pallet	900
VPE	25 x 310 ml
verpakking	koker
verpakkingscode	25
art.nr.	
7810	■

## Verbruik

Ca. 1,2 kg/ltr op te vullen ruimte



## Toepassing



- Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
- Bij negatieve waterbelasting
- Water en afvalwater
- Afdichting van watervoerende lekkages

## Eigenschappen

- Waterdicht tot een druk van 0,3 bar
- Gasdicht
- Bestand tegen veroudering
- Duurzaam elastisch
- Onder invloed van water expanderend
- Hecht op natte en droge ondergronden

## Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 1,2 gr/cm <sup>2</sup>
Kleur	groenachtig
Consistentie	pasta, duurzaam plastisch
Zwellend vermogen	ca. 10%

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Aanvullende informatie

➤ [Verwerkingshandleiding](#)



---

#### Mogelijke systeemproducten

- [Rugvulling \(4250\)](#)
- [Betofix R4 \(1096\)](#)
- [WP DS Levell \(0426\)](#)


---

#### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
Draagkrachtig, schoon en stofvrij.
- **Vorbereiding**  
Kunststof oppervlakken opruwen.

---

#### Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Ondergrondtemperatuur: +5°C tot 30°C.  
Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +35°C (voor de pasta).  
Aanbevolen: +25°C tot 30°C (patroon verwarmen).  
Zie verwerkingsvoorschriften.

---

#### Verwerkingstip

Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten.  
Leidingen (temperatuur  $\geq +30^\circ\text{C}$ ) thermisch isoleren.

---

#### Opmerking

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

---

#### Gereedschap / reiniging

Kitpistool (4701, 4702), schuurpapier




- Remmers gereedschap**
- [Kitpistool \(4701\)](#)

---

#### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



---

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.