

Technisch merkblad  
Artikelnummer 2015

## Carbolin

Natuurbruin, teerolievrij houtbeschermingsmiddel op basis van natuurlijke grondstoffen voor hout buiten





Op waterbasis




Voor buiten

Voor niet  
maathoudend  
geveltimmer-  
werk

Kwasten/rollen

Verwerkings-  
temperatuurDroogtijd  
overschilder-  
baar na 3-4  
uurVerbruik per  
laag

Houdbaarheid

Verbruik per  
laagVorstvrij, koel  
en droog  
opslaan.  
Verpakking  
goed sluiten

### Toepassing

Voor hout buiten zoals bijv. schuttingen, palen, pergola's, tuinhuisjes, masten, enz. Met name geschikt voor het herbehandelen en renoveren van hout wat met carbolineum is behandeld.

### Producteigenschappen

Carbolin is een waterwerend middel en remt hierdoor de aantasting van behandeld hout tegen microbacteriële organismen (algen, schimmels). De laag is wateronoplosbaar, weerbestendig en bestand tegen UV-licht en dooizout.

### Verwerking

Carbolin wordt gebruiksklaar geleverd. Het hout moet tenminste half droog zijn.

### Technische gegevens

Dichtheid:	ca. 0,95 gr/cm <sup>3</sup> bij 20°C
Geur:	typisch zwakke eigen geur
Verpakking:	bussen 5 ltr, 10 ltr en 30 ltr
Kleur:	natuurbruin

Vet, vuil, algen en het oppervlak van oude verven verwijderen. Voor gebruik goed roeren. Het materiaal met een zachte, platte kwast of verfroller in 1-2 lagen aanbrengen. Voor een langdurige bescherming na droging een tweede laag aanbrengen.

### Opmerking

Carbolin alleen voor hout buiten gebruiken. Schimmelgevoelige houtsoorten met een houtbeschermend impregneermiddel impregneren.

Houtbeschermingsproducten voorzichtig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

### Gereedschap, reiniging

Gereedschap direct na gebruik met water schoon spoelen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Verbruik

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag.

### Droging

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid circa 4 uur.  
Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid vertragen de droging.

### Houdbaarheid

In de gesloten originele verpakking, vorstvrij en droog opgeslagen tenminste 2 jaar.

### Samenstelling conform VdL richtlijn 01

Producttype: lazuur  
Inhoudstoffen: bindmiddel (natuurbasis), emulgatoren, alifaten, entaromat, water.

### Productcode

M-KH 03

### Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.  
**U bent in het bezit van onze algemene verkoopsvoorwaarden (VVVF).**  
**Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**