



Technisch merkblad
Artikelnummer 0978

Verdunning V101

Een speciale oplosmiddelcombinatie uit esters en koolwaterstof

Toepassing

Oplos- en reinigingsmiddel voor nog niet verharde epoxy- en polyurethaanharsen.

Verwerking

Voor het reinigen van gereedschap en het verwijderen van vervuilingen van nog niet uitgeharde kunstharsen.

Wanneer het materiaal als verdunning wordt gebruikt moet dit door middel van krachtig, stevig roeren langzaam worden toegevoegd aan het te verdunnen materiaal, totdat de gewenste consistentie is bereikt, eventueel met gebruikmaking van een mixer. Normaliter is 3 tot 5% verdunning voldoende.

Bij de verwerking geschikte beschermende kleding gebruiken (zie persoonlijke beschermingsmiddelen).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Geschikt zijn nitril-handschoenen, veiligheidsbril. Meer informatie vindt u in ons gereedschapsprogramma.

Opmerking

Tijdens verwerking voor goede ventilatie zorgdragen. Open vuur en huidcontact vermijden. (Handschoenen dragen).

Technische gegevens

Soortelijke massa: ca. 0,87 gr/cm³ bij 20°C
Vlampunt: ca. 48°C

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Bussen van 1, 5, 10 en 30 liter

Verbruik

Naar behoefte

Opslag

In de originele verpakking opgeslagen onbeperkt houdbaar.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend. **U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**