



Werkbladolie [eco]

Houtveredeling op basis van duurzame grondstoffen voor hout binnen



Leverbaar			
Aantal per pallet		360	672
VPE		6 x 375 ml	6 x 750 ml
verpakking		bus	bus
verpakkingscode		83	01
art.nr.			
kleurloos	7697	■	■
natuurlijk effect	7698	■	■

Verbruik



Ca. 40 - 50 ml/m² per laag

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de laatste schuurbeurt.

Twee lagen, dun kwasten of rollen.

Overtollig materiaal met een pluivrije katoenen doek bij iedere laag na ca. 20 - 30 min. verwijderen.

Toepassing



- Hout binnen
- Tafelbladen en werkbladen
- Keukenaccessoires van hout
- Kinderspeelgoed, kinderstoelen
- Hoogwaardige houten meubelen
- Kleur "natuureffect" alleen voor lichte houtsoorten bijv: eiken, essen en vuren

Eigenschappen

- Op basis van duurzame grondstoffen: ten minste 90%
- Veganistisch product op basis van aan ons verstrekte informatie zoals grondstofleveranciers en de door ons toegepaste productietechnieken
- Eenvoudig te verwerken
- Dringt diep in; benadrukt de natuurlijke structuur van het hout
- Duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Goed bestand tegen geselecteerde huishoudelijke middelen conform DIN 6881, 1B (bijv. water, cola, bier, thee, koffie, wijn en reinigingsmiddelen)
- Metalen verpakking geschikt voor recycling



Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 0,96 gr/cm ³
Viscositeit	ca. 500 mPas
Bindmiddel	alkydhars op basis van hernieuwbare grondstoffen
Geur	mild
Glansgraad	mat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Emissionsarm gem. AgBB-Schema](#)
- [Unbedenklichkeitserklärung Lebensmittelkontakt](#)

Mogelijke systeemproducten

- [MultiSil \(7380\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Houtvochtigheid: 8 - 12%
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
- **Voorbereiding**
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.
Laatste schuurbeurt voor meubels niet fijner dan P 180.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C

Materiaal goed roeren.
Met blokkwast of roller dun aanbrengen.
Op verschillend sterk zuigende houtsoorten door licht aanbrengen een gelijkmatige verdeling waarborgen.
Overtollig materiaal met een pluisvrije katoenen doek bij iedere behandeling na ca. 20 - 30 minuten verwijderen.
Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken.
Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen.
Op de binnenzijde van kasten en laden slechts eenmaal dun met een pluisvrije, katoenen doek aanbrengen.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Tijdens de verwerking en droging voor goede ventilatie zorgen.
Gevaar voor zelfontbranding.
Niet met NC-houdende lakken of beitsen op dezelfde plaats verwerken, vervuild textiel (bijv. poetsdoek, werkkleding) in een vuurvaste container verzamelen en afvoeren.

- **Droging**
Overschilderbaar: na 1 nacht droging
De eerste dagen: alleen reiniging (bijv. waterbelasting)
Aanbevolen droogtijd voor afkitten met MultiSil: > 7 dagen
Kitrestanten direct verwijderen



Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.
Kan door overtollig materiaal op niet zuigende delen, bij lage temperaturen, geringe ventilatie en hoge luchtvochtigheid leiden tot een langzamere droging.

■ **Verdunning**

Verwerkingsklaar

Opmerking

In geval van renovatie (ook gedeeltelijk met name bij intensief gebruik) het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen.
Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen.
Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.


Gereedschap / reiniging



Blokkwast, kortharige velours- of mohairroller
Poetskatoen / pluisvrije katoenen doek

Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

GIScode

BSL10

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

Veiligheidsaanbevelingen conform RAL-basiscriteria

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.
Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.
Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.
Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.
Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.
Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.

Declaratie conform VdL-RL 01

Productgroep: natuurhars verven
Inhoudstoffen: alkydhars, was, droge stof.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/f): max. 700 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 700 gr/ltr VOS



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.