



# Bleekmiddel tegen looizuur

Middel voor uitbleken van ijzerverkleuring en looizuren

Leverbaar		
Aantal per pallet	288	75
Grootte / hoeveelheid	1 l	5 l
Verpakkingstype	flacon K	kan K
Verpakkingscode	01	05
art.nr.		
3154	■	■

## Verbruik

100 - 200 ml/m<sup>2</sup> afhankelijk van de intensiteit van de verkleuring



## Toepassing



- Hout en bouwmaterialen van hout
- Speciaal voor eik, douglasspar, lariks, kastanje, Western Red Cedar, etc.
- Minerale ondergronden
- Niet gebruiken op zuurgevoelige ondergronden (marmer, natuursteen).
- Voor de professionele verwerker.

## Eigenschappen



- Oplichtende werking
- Verwijdert ijzerverkleuring
- Gebruiksklaar

## Technische gegevens


Dichtheid	Ca. 1,015 g/cm <sup>3</sup>
Geur	Geurloos

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Werkvoorbereiding

- **Vorbereidingen**  
Bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

## Verwerking



- **Richtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.  
Het verkleurde oppervlak 'zat' instrijken.  
Herhaal de bewerking indien nodig.  
Restanten grondig afwassen met water.  
Na volledige droging kan het hout worden behandeld met beitsen of lakken.



---

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

---

### Applicatie



Bij gebruik op minerale ondergronden (stucwerk, metselwerk, beton, enz.), controleer vooraf de compatibiliteit door het plaatsen van een proefvlak.  
Bij zachte voegspecie kan het witte uitbloei veroorzaken.  
Een element moet zo volledig mogelijk worden behandeld.

#### ■ Droging

Bewerkbaar: na ca. 2,5 - 4 uur  
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.  
Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

### Gereedschap / reiniging



Kwast

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.  
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Opslag / houdbaarheid



In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

### Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.